SCHEMAT OŚWIETLENIA MOP PASZCZYNA PÓŁNOC



U = 400/230 V
OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI: TN-S

UWAGA!
1. Podano odległości geometryczne pomiędzy poszczególnymi latarniami a w nawiasach całkowitą długość kabla.
2. Obwody oświetleniowe należy wykonać kablem typu YKY 5x16mm2.
3. Kąt nachylenia dla wysięgników czteroramiennych wynosi 15°, dla pozostałych wysięgników 10°.

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO — NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
GDDKiA
UNIA EUROPEJSKA

"Publikacja współfinansowana ze publiczną pomocą ze środków Wspólnoty Europejskiej. Za treść publikacji odpowiedzialność ponosi jej autor. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakiekolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji"

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
Oddział GDDKiA w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

BIURO PROJEKTOWE
40-668 Katowice
ul. Armii Krajowej 8
tel. (+48 32) 259 72 01
COMPLEX PROJEKT Biuro Projektowo - Konsultingowe

INWESTYCJA: Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł "Dębica Pustynia" – Rzeszów "węzeł Rzeszów Zachodni" km 537+550–570+300 wraz z infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi, w zakresie budowy MOP "Paszczyna Północ" i "Paszczyna Południe" – Etap II.

NR UMOWY:	RODZAJ PROJEKTU:	DATA:	NR STR.
2814/140/2014	PROJEKT WYKONAWCZY	11.2014	

TOM	OBIEKT	SKALA:
5/1	MOP PASZCZYNA PÓŁNOC I PASZCZYNA POŁUDNIE – ETAP II	

BRANŻA:	TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYS.:
ENERGETYKA	SCHEMAT OŚWIETLENIA MOP "PASZCZYNA PÓŁNOC"	UE/MOP–PN/2

FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Dawid Wardziński	9/L/0871/P/2011	
Opracował	Andrzej Balos		
Sprawdzający	inż. Marek Bełger	RGPI-I-7342/3457	