

Zdzisław Kuciak
Z-ca Dyrektora Oddziału

O.ZG.I-2.531.02.2019.mt.04

Dotyczy ogłoszenia
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie analizy porealizacyjnej dla drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól w zakresie zgodności wykonania przejść dla zwierząt z zapisami uwarunkowań oraz przedstawienia identyfikacji przeszkód migracji, ewentualne zalecenia naprawcze oraz możliwość ich realizacji na odc. II od km 286+043 do km 299+350 oraz na odc. III od km 299+350 do km 316+640”.

W odpowiedzi na pytanie do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącym przedmiotowego postępowania Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w zakresie wymogu wykształcenia kierownika zespołu posiadanie przez niego wykształcenia wyższego w zakresie nauk leśnych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza w zakresie wymogu wykształcenia Kierownika Zespołu posiadanie przez niego wykształcenia wyższego w zakresie nauk leśnych.

Dodatkowo Zamawiający dopuszcza również wykształcenie w zakresie biologii oraz geologii.

Ponadto Zamawiający informuje, że w metodyce prowadzenia monitoringu ssaków, o której mowa w pkt 9.2.1 OPZ dopuszcza się metodę monitoringu rejestracji aktywności zwierząt dla przejść górnych za pomocą kamer monitorujących (fotopułapek) w ilości zapewniającej zachowanie harmonogramu prowadzenia monitoringu.

Monitoring będzie polegał na rejestracji aktywności zwierząt w obrębie przejść przy pomocy fotopułapek. Przed przystąpieniem do właściwego monitoringu Wykonawca dokona wizji w terenie aby wytypować lokalizację rozmieszczenia fotopułapek, które zabezpieczy we własnym zakresie. Zamawiający informuje, że nie dysponuje fotopułapkami na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.

Sposób montażu kamer monitorujących (fotopułapek) może odbywać się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji i sposobie montażu. Montaż sprzętu nie może wpływać na konstrukcję obiektów/ekranów przeciwolśnieniowych - powinien być bezinwazyjny. W przypadku montażu fotopułapek do obiektów za pomocą klejów dopuszcza się kleje nie powodujące odbarwień betonu ani jakichkolwiek uszkodzeń (pęknięcia, kruszenie). Fotopułapki powinny być umieszczone w środkowej części przejścia w taki sposób aby w swoim zasięgu obejmowały całą szerokość przejścia.

Zamawiający nie ponosi kosztów ewentualnej kradzieży sprzętu.

Z-GA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Zdzisław Kuciak