

Wzór sprawozdania z realizacji zaleceń Wyniku Audytu BRD.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń**  
**WYNIKU AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NR ....**

Oddział GDDKiA w

Nr kolejnego Audytu BRD ..... / rok..... z dnia.....

Zadanie inwestycyjne pn.:.....

Etap Audytu BRD:.....

	<b>Treść zalecenia</b>	<b>Sposób realizacji</b>	<b>Data (termin) realizacji zalecenia</b>
C.1.	.....		
.....	.....		
D.1.	.....		
.....	.....		

.....

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

.....

Data i podpis

Dyrektora Oddziału GDDKiA

W sprawozdaniu z realizacji zaleceń Wyniku Audytu BRD należy odnieść się do wszystkich zaleceń, również nieuwzględnionych (za pis „nie uwzględniono” w kolumnie „Sposób realizacji”).

Przykład<sup>1</sup>:

	<b>Treść zalecenia</b>	<b>Sposób realizacji</b>	<b>Data (termin) realizacji zalecenia</b>
.....	.....	.....	.....
D.21.	W dokumentacji przewidziano drogowe bariery ochronne na drodze łączącej drogi DD.20 i DD.23 idącej pod drogą ekspresową pod obiektem WS-30. Brak barier w terenie. Zalecenie: Uzupełnić bariery zgodnie z projektem.	Uzupełniono drogowe bariery ochronne.	.....
.....	.....	.....	.....
D.24.	Na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr ... z drogą DD-23 na wlocie podporządkowanym (wlot drogi powiatowej) zastosowano oznakowanie znakami A-7 i P-13 przy braku widoczności. Ograniczenie widoczności stanowi budynek, ogrodzenie posesji, słup i zieleń zlokalizowane w ćwiartce skrzyżowania od strony kładki dla pieszych. Zalecenie: Konieczna jest zmiana oznakowania pionowego i poziomego na znaki pionowy B-20 i poziomy P-12.	Sprawdzono warunki widoczności na skrzyżowaniu. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu. Zastosowano na wlocie drogi powiatowej nr ... znak pionowy B-20 i poziomy P-12.	.....
.....	.....	.....	.....
D.33.	Nie zgodne z warunkami technicznymi pochylenie podłużne drogi S... < 0,3% Zastosowanie na wybranych odcinkach pochylenia niwelety poniżej 0,3% może powodować utrudnienie powierzchniowego spływu wody z jezdni drogi ekspresowej, co w przypadku szczególnie dużych opadów może przyczynić się do zjawiska aquaplaningu i utraty przyczepności kół do nawierzchni. Zalecenie dla zarządcy drogi: Zapewnić pochylenie niwelety zapewniające prawidłowe odwodnienie jezdni.	Nie uwzględniono.	Zalecenie zostanie zrealizowane na etapie Koncepcji Programowej.

<sup>1</sup> W przykładzie przytoczono zalecenia z różnych etapów Audytu BRD.