

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania : „**Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg w Rejonie Międzyrzec Podlaski - REMONT SOLAREK**”

Typ posypywarko - solarki	Ilość	Miejsce stacjonowania
typu STRATOS B 40-30 VALN nr ser. STB 21612	szt.1	O.D. Międzyrzec Podl.
typu STRATOS B 50-36 DALN nr ser. STB 50250	szt.1	TRANSBET Biała Podl.
typu STRATOS B 50-36 DCLN nr ser. S2B 10139	szt.1	TRANSBET Biała Podl.
typu NIDO 90 nr fabryczny N 90 3328	szt.1	O.D. Wisznice
typu NIDO 90 nr fabryczny N 90 3156	szt.1	O.D. Wisznice

1) Wymagania techniczne ogólne :

- a) wykonanie detali ,podzespołów oraz zespołów musi być zgodna z dokumentacją konstrukcyjną producenta, wymaganiami w niej zawartymi i niniejszymi warunkami technicznymi.
- b) wszystkie części posypywarek podlegające wymianie powinny być wykonane z materiałów wyszczególnionych w dokumentacji konstrukcyjnej lub zakupione u producenta posypywarek.
- c) wymiary tolerowane powinny odpowiadać klasie dokładności podanej na rysunku w dokumentacji konstrukcyjnej. Tolerancja i odchyłki powinny mieścić się w dopuszczalnych granicach dla danego rodzaju pasowań i danej klasy w granicach określonych przez "Układ tolerancji i pasowań I.S.A".
- d) wymiary nie tolerowane części obrabianych powinny odpowiadać 14 klasie dokładności w/g I.S.A.
- e) wymiary nie tolerowane części nie obrabianych powinny odpowiadać 16 klasie dokładności I.S.A.
- f) wszystkie spoiny powinny być wykonane starannie i zgodnie z zasadami poprawnego spawania . Podane w dokumentacji konstrukcyjnej wymiary powinny być dokładnie zachowane Każda spoina powinna obejmować na równej szerokości obie łączone części . Powstałe przy spawaniu blach fałdy powinny być wyprostowane .
- g) śruby i nakrętki powinny być wykonane z wymiarami i winny odpowiadać warunkom określonych w normie PN-70/M-82051 oraz zabezpieczone przed korozją .
- h) wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone .
- i) wszystkie stalowe części podlegające malowaniu powinny zostać dokładnie oczyszczone z korozji i powłok lakierniczych z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń o działaniu strumieniowo - ściernym , dowolnego typu .Sprzęt do czyszczenia oraz przechowywania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień odtłuszczonego i suchego powietrza.

- j) pracownicy dokonujący naprawy powinny być przeszkoleni przez producenta danego sprzętu.

2) Warunki organizacyjne :

- a) usługa związana z wykonaniem przeglądu i ewentualnych napraw posypywarko-solarki, wykonana będzie w terminie do **30.09.2011 r.**, w siedzibie serwisanta.
- b) wykonawca zobowiązany jest przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac przeglądowych i naprawczych.
- c) wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie BHP.

3) Warunki prowadzenia prac związanych z wykonaniem remontu:

- a) wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac przeglądowych i naprawczych.
- b) wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie BHP.


4) Warunki odbioru prac związanych z wykonaniem remontu sprzętu:

- wykonanie prac należy każdorazowo zgłaszać do odbioru Zamawiającemu.
- prace uznaje się za wykonane prawidłowo , jeżeli wykonane są zgodnie z opisem zamówienia oraz uznaje się za sprawny techniczne

- 5) Podstawa płatności za wykonanie prac związanych z naprawą sprzętu będzie faktura wystawiona przez wykonawcę na podstawie sporządzonego wcześniej protokołu odbioru technicznego sporządzonego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego**

Sporządził:

SPECJALISTA
ds. utrzymania dróg



mgr inż. Karol Mazurek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
REJONU W MIEDZYRZECU PODŁASKIM



mgr Krzysztof Szlachetkowski

