

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi krajowej nr 16 na odcinku Stare Jabłonki - Zawady Małe od km 112+780 do km 113+210

| Lp. | Nr | Kod ST | Wyszczególnienie robót | jm | ilość | cena netto [zł] | wartość netto [zł] |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|----------------|----------|--------------------------|--------------------|
| Roboty przygotowawcze | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót | km | 0,430 | | |
| | 1.2 | D-01.03.02 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm | m ² | 184,00 | | |
| | 1.3 | D-01.03.02 | Rozbiórka krawężników betonowych 100x30x15 wraz z betonową ławą | mb | 138,00 | | |
| | 1.4 | D-01.03.02 | Rozbiórka betonowych obrzeży 100x30x8 | mb | 21,00 | | |
| | 1.5 | D-01.03.02 | Demontaż słupków U1a oraz U1b | szt. | 14,00 | | |
| Podbudowy | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | D-04.06.01 | Rozbiórka istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej z betonu klasy C 25/30 gr 30 cm na zatoce autobusowej | m ² | 155,00 | | |
| | 2.2 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm (peron) | m ² | 30,00 | | |
| Nawierzchnie | | | | | | | |
| 3 | 3.1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. grubości 7 cm (jezdnia, zjazdy, skrzyżowania) | m ² | 3 280,00 | | |
| | 3.2 | D-05.03.05b-2 | Ułożenie warstwy profilowej AC16w średniej grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (jezdnia) | Mg | 242,00 | | |
| | 3.3 | D-05.03.05b-2 | Ułożenie warstwy profilowej AC16w średniej grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (zjazdy, skrzyżowania, zatoki) | Mg | 4,20 | | |
| | 3.4 | D-05.03.26 | Wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki szklano-węglowej 120x200 kN | m ² | 3 280,00 | | |
| | 3.5 | D-05.03.05b-1 | Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 w gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (jezdnia) | m ² | 3 225,00 | | |
| | 3.6 | D-05.03.05b-1 | Wykonanie warstwy wiążącej AC 16w gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (skrzyżowania , zjazdy) | m ² | 81,00 | | |
| | 3.7 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11 gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (jezdnia) | m ² | 3 182,00 | | |
| | 3.8 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11 gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (skrzyżowania , zjazdy) | m ² | 55,00 | | |
| Elementy dróg i ulic | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 100x30x15 na ławie z betonu klasy C15/20 | mb | 138,00 | | |
| | 4.2 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 100x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 23,00 | | |
| | 4.3 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni zatoki i peronu autobusowego z kostki bet. gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr . 3 cm | m ² | 187,00 | | |
| Oznakowanie oraz elementy BRD | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe | m ² | 305,00 | | |
| | 5.2 | D-07.02.02 | Ustawienie słupków U1a oraz U1b | szt. | 14,00 | | |
| Roboty odwodnieniowe | | | | | | | |
| 6 | 6.1 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z PVC Φ400 wraz z rozbiórką ist. i robotami ziemnymi na ławie żwirowej, z obrukowaniem wylotów z kamienia polnego | mb | 11,00 | | |
| | 6.2 | D-06.04.01 | Odmulenie rowów wraz z uformowaniem skarp | mb | 820,00 | | |
| Roboty wykończeniowe | | | | | | | |
| 7 | 7.1 | D-06.03.01-1 | Korytowanie oraz uzupełnienie poboczy z destruktu bitumicznego na grubość 15 cm | m ² | 820,00 | | |
| | 7.2 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawą szer. ok 1 m, śr. gr. 10 cm | m ² | 820,00 | | |
| | | | | | | Wartość zł netto | |
| | | | | | | VAT 23% | |
| | | | | | | Wartość zł brutto | |

słownie: _____

_____, dnia _____

podpis Wykonawcy/ upoważnionego
przedstawiciela