

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421131-1 Instalowanie drzwi
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45432130-4 Pokrywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW NR 1 I 2 DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
ADRES INWESTYCJI : 05-420 JÓZEFÓW AL.DROGOWCÓW 1
INWESTOR : GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL.MIŃSKA 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.KAROLAK
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2012 R.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2012 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	550	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00
2	KNR 2-02	Rozbiórka okładzin z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych	m ²		
d.1	2005-04	<hall ,recepcja,>	m ²	91.30	
	współ.do R	16.6*5.5	m ²	13.02	
	0,3	7.0*1.86			
		<korytarz główny>	m ²	119.04	
		64*1.86			
		<korytarz boczny>	m ²	71.69	
		27.2*1.86+5.86*3.6	m ²	98.58	
		26.5*1.86*2	m ²	78.12	
		42*1.86	m ²	66.00	
		<hall II>6.0*11			
				RAZEM	537.75
3	KNR 4-01	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
d.1	0818-05	51.13*2+76.44	m ²	178.70	
				RAZEM	178.70
4	kalkulacja	Oczyszczenie posadzki , uzupełnienie ubytków i zagruntowanie w celu przyklejenia nowej wykładziny	m ²		
d.1	własna	178.7	m ²	178.70	
				RAZEM	178.70
5	KNR 2-02	Demontaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształowników metalowych na stropach - w celu montażu drzwi dymoszczelnych	m ²		
d.1	2007-03	1.0*1.86*5	m ²	9.30	
	współ.do R				
	0,4				
				RAZEM	9.30
6	KNR 2-02	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształowników metalowych na stropach - w celu montażu drzwi dymoszczelnych	m ²		
d.1	2007-03	9.3	m ²	9.30	
	współ.do R				
	0,4				
				RAZEM	9.30
7	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych istniejących - odporność ogniowa EI 30	m ²		
d.1	2005-04	537.75	m ²	537.75	
				RAZEM	537.75
8	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30	m ²		
d.1	0201-01	4.5*5.5	m ²	24.75	
				RAZEM	24.75
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
2		Roboty wykończeniowe			
10	KNR AT-12	Obudowy ściennne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50	m ²		
d.2	0102-01	2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
11	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obu stronnym jednowarstwowo 100-01 z wykonaniem nadproży nad drzwiami	m ²		
d.2	2003-02 analogia	14.6	m ²	14.60	
				RAZEM	14.60
12	KSNR 7	Drzwi przemykowe aluminiowe - dymoszczelne z samozamykaczem i kpl okuć wraz z naprawą ościeży	m ²		
d.2	0503-08	18	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
13	kalkulacja	Przygotowanie ścian do malowania farbą natryskową poprzez naprawienie ubytków , likwidacja zacieków i zagrzybienia na pow.ok5,0 m2, naprawa zagruntowanie i pomalowanie na gotowo	m ²		
d.2	własna	<hall , recepcja i szatnia>			
		[16.6+5.5]*2*2.8	m ²	123.76	
		[5.8+4.5]*2*2.8	m ²	57.68	
		[4.8+2.0]*2*2.5	m ²	34.00	
		<korytarz>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[7.0+7.0]*2.5 <korytarz główny>	m ²	35.00	
		[64+64]*2.5 <korytarze boczne>	m ²	320.00	
		[33.0+33.0+1.86]*2.5	m ²	169.65	
		[26.5+26.5+1.86]*2.5*2	m ²	274.30	
		[42+42+1.86]*2.5	m ²	214.65	
		<hall II>			
		[6.0*2+11]*2.5	m ²	57.50	
				RAZEM	1286.54
14	KNR-W 2-02 d.2 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych w płytkach 50*50 cm klejone do podkładu z atestem dla obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu	m ²		
		178.7	m ²	178.70	
				RAZEM	178.70
3		Wywóz gruzu			
15	kalkulacja d.3 własna	Wywóz gruzu na wysypisko	m ³		
		5.0	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00