



Leszek Sekulski
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Warszawa, 29.04.2017

Numer pisma: O.WA.D-3.241.12.2017.msz. 293.2017

Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:**

Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:

- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.

Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:

- DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznociń - most nad Bzurą.

Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:

- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7 Załuski – Trębki.

Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:

- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
- DK 7 Łomianki – Warszawa.”

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

I. PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Pytanie 1 dot. zadania nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:

SST nie podaje konkretnych uziarnień, rodzajów asfaltu oraz kategorii ruchu KR dla poszczególnych warstw asfaltobetonowych. Prosimy o uszczegółowienie powyższych wymagań.

Odpowiedź: Na wszystkich odcinkach dróg wchodzących w skład zadania 2 należy przyjąć następujące parametry do warstw nawierzchni asfaltowych:

- Warstwa wiążąca zgodnie z SSTWiORB D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – **AC WMS 16W PMB 25/55-60, KR5÷KR7 lub AC WMS 16W PMB 25/55-80, KR5÷KR7.**
- Warstwa ścieralna zgodnie z SSTWiORB D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej – **SMA 11S PMB 45/80-55, KR5÷KR7 lub**

SMA 11S PMB 45/80-65, KR5÷KR7 lub SMA 11S PMB 45/80-80, KR5÷KR7.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogi i Mostami

mgr inż. Leszek Sokulski

Sprawę prowadzi: Marta Szymkiewicz
tel. +48 22 209 23 61, fax: +48 22 209 24 74
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie**

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 209 25 00
fax: (022) 698 60 45

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl