

Wykaz technologiczny

Wymiana gruntów słabonośnych

Załącznik 2.1. Wykaz technologiczny dla technologii Wymiana gruntów słabonośnych

n - nachylenie skarp nasypu (1:n)

h_N - średnia wysokość nasypu

V_w - szacunkowa objętość wymiany gruntów słabonośnych

B_{KN} - średnia szerokość korony nasypu

h_w - średnia głębokość wymiany gruntów słabonośnych

h_{KN} - wysokość konstrukcji nawierzchni

Wymiana gruntu pod nasypami drogowymi

Suma:

3 025

Obszar	Droga	Od km	Do km	Długość	Pole powierzchni	h_w	n	V_w
[nr]	[-]	[km]	[km]	[m]	[m ²]	[m]	[-]	[m ³]
			-					
W103	DD-17	1+170,0	- 1+230,0	60,0	1 420	1,6	1,5	3 025

**Zestawienie technologiczne
Zbrojenie skarp nasypów**

Załącznik 2.2. Wykaz technologiczny dla skarp nasypów wymagających wzmocnienia

Nr odcinka	Od km		Do km		Długość
	obiekt	[km]	[km]	obiekt	
[nr]					[m]
31, 32	WE-PZ-12	-0+020,0	0+730,0	WE-13	750,0
33, 34	WE-13	0+750,0	0+900,0		150,0