

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

KOSZTORYS INWESTORSKI
Tabela Elementów Rozliczeniowych - REJON KONIN
GRUPA PRAC NR 1 - Nawierzchnia

Lp	Nr	Nr ST	Rodzaj prac	Jedn. obmiar.	Cena jedn. netto [zł]	Ilość	Wartość netto [zł] (f * g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.1	41.02.00	Remont nawierzchni masami na zimno przy głębokości wyboju do 4 cm	m ²		100	
	1.2		Remont nawierzchni masami na zimno - za każdy 1 cm różnicy	m ²		100	
2	2.1	41.01.00	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni do 4 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o grubości 4 cm - łąty do 5 m²	m ²		3 000	
	2.2		Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni do głębokość 4 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o grubości 4 cm - łąty powyżej 5 m²	m ²		3 000	
	2.3		Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy betonu asfaltowego - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²		3 000	
	2.4		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą na gorąco bez wycinania łąt - roboty interwencyjne w niesprzyjających warunkach atmosferycznych	Mg		10	
3	3.1	41.10.00	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym przy grubości do 3 cm	m ²		3 000	
4	4.1	41.09.01	Lokalne nakładki z masy bitumicznej warstwy ścieralnej SMA11 o grubości 4 cm	m ²		12 000	
	4.2		Wykonanie nakładki z masy bitumicznej warstwy ścieralnej SMA11 - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²		12 000	
	4.3	41.09.03	Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m ²		6 000	
	4.4		Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²		6 000	
5	5.1	41.06.00	Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni poprzez wyfrezowanie szczeliny do szerokości 15 mm na głębokość 25 mm i zalanie masą zalewową	mb		1 500	
6	6.1	41.08.00	Frezowanie nawierzchni na głębokość do 4 cm z odwiezieniem frezów na składowisko	m ²		20 000	
	6.2		Frezowanie nawierzchni z odwiezieniem frezów na składowisko - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m ²		20 000	
7	7.1	41.07.01	Wzmocnienie nawierzchni siatką z tworzyw sztucznych	m ²		3 000	
8	8.1	41.05.00	Wykonanie warstwy uszorstniającej o grubości 1,5 cm	m ²		3 000	
9	9.1	41.11.00	Wykonanie warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości 5 cm - materiał Zamawiającego	m ²		1 500	
	9.2		Wykonanie warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego - za każdy dalszy 1 cm różnicy materiał Zamawiającego	m ²		7 500	
	9.3	41.11.00	Wymiana/wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm	m ²		500	
	9.4		Wymiana/wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - za każde dalsze 5 cm różnicy	m ²		2 500	
10	10.1	41.12.00	Wymiana/wykonanie warstwy wzmacniającej stabilizowanej cementem o grubości 10 cm	m ²		500	
	10.2		Wymiana/wykonanie warstwy wzmacniającej stabilizowanej cementem - za każdy 1 cm różnicy	m ²		500	
RAZEM NETTO:							

UWAGI:

- 1 Podane obmiary w kolumnie "Ilość" stanowią szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu
- 2 Cena za jednostkę obejmuje wszystkie składniki kosztów (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a także inne czynności opisane w ST
- 3 Ceny jednostkowe i wartość prac należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza
- 4 Destrukt z remontów i frezowania jest własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest go dostarczyć na składowisko wskazane przez Zamawiającego

miejscowość, data

podpis