

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Remont placu manewrowego na Bazie Materiałowej w Wisznicach**

Lp.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.10		
2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m2	982.20		
3	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m2	72.50		
4	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	1054.70		
5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	880.00		
6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2	880.00		
7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	880.00		
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	880.00		
9	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową( <b>obrzeża zamawiającego</b> )	m	152.00		
10	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( <b>kostka zamawiającego</b> )	m2	102.20		
11	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( <b>kostka zamawiającego</b> )	m2	69.60		
<b>Ogółem wartość ofertowa netto:</b>					
<b>Podatek VAT:..... %</b>					
<b>Ogółem wartość ofertowa z podatkiem VAT:</b>					

Słownie kwota ofertowa z podatkiem VAT:.....

.....zł

Pieczęć Wykonawcy:

Podpis osoby upoważnionej:

Data: ..... 2007 r.

\*) Ceny jednostkowe i wartość podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

**Remont placu manewrowego na Bazie Materiałowej w Wisznicach**  
**PRZEDMIAR**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
	0.098	ha	0.10	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
	(44.0*20.0)+(7.3*14.0)	m2	982.20	
			<b>RAZEM</b>	<b>982.20</b>
3	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
	58.0*1.25	m2	72.50	
			<b>RAZEM</b>	<b>72.50</b>
4	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
	982.2+72.5	m2	1054.70	
			<b>RAZEM</b>	<b>1054.70</b>
5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
	880	m2	880.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>880.00</b>
6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2		
	880	m2	880.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>880.00</b>
7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
	880	m2	880.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>880.00</b>
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
	880	m2	880.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>880.00</b>
9	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową ( <b>obrzeża zamawiającego</b> )	m		
	36+116.0	m	152.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>152.00</b>
10	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	7.3*14.0	m2	102.20	
			<b>RAZEM</b>	<b>102.20</b>
11	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	58.0*1.2	m2	69.60	
			<b>RAZEM</b>	<b>69.60</b>