

Specyfikacja dla hełmów ochronnych.

Przedmiot specyfikacji:

Hełmy ochronne, które spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EWG oraz normach zharmonizowanych PN-EN 397:1997 Przemysłowe hełmy ochronne i PN-EN 812:2002 Przemysłowe hełmy lekkie, zgodne z normami dotyczącymi parametrów ochronnych: PN-EN 397, PN-EN 443; PN-EN 812;

1. Hełm ochronny z systemem wentylacji z możliwością całkowitego zamknięcia, regulacja obwodu więźby za pomocą pokrętła, wytrzymały na uderzenia, odporny na działanie promieni UV, wyposażony w sześciopunktową więźbę tekstylną i boczne otwory montażowe pozwalające na założenie np. nauszników ochronnych oraz nahałmowych osłon twarzy. Kolor jaskrawy.
2. Kask ochronny do użytku ogólnego, z zamykaną wentylacją dla komfortu w gorące dni, odporny na działanie promieni UV, z więźbą tekstylną i standardowym zapięciem. Kolor jaskrawy.
3. Uchwyt nahałmowy montowany do otworu na nauszniki do kasków z krótkim i standardowym daszkiem, dostępny z zamontowaną osłoną z siatki metalowej chroniącej przed odpryskami ciał stałych o prędkości 12 m/s przy dużych powolnie poruszających się odpryskach (opiółki drewna) EN 1731-S.
4. Nauszniki nahałmowe z możliwością ustawienia w pozycji „odstającej”, pasujące do hełmu ochronnego wymienionego wyżej.
5. Ocieplacze pod hełm (czapka ocieplająca).

Rok produkcji: 2010