






WYKAZ ŚLUSARKI OKIENNEJ		WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ			
WYKAZ ŚLUSARKI OKIENNEJ PCV		WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ			
RODZAJ WYROBU	OKNA W KONSTRUKCJI PCV W KOLORZE SZARYM SZKŁONE ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM 2-SZYBOWYM WSP. kmax=1,3 W/m2K, OKUCIA Z ROZSZCZELNIENIEM	DRZWI W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCIEPŁONE W KOLORZE SZARYM  DRZWI DREWNIANE BEZPRZYLIGOWE, PŁYTOWE W OKLEINIE NATURALNEJ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA, OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMKI Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ			
SYMBOL	O1	O2	D1	D2	D3
SCHEMAT WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
					
					
WYMIARY OKNA W MURZE	S	120/110	60/50	100/90	100/90
	H	120/110	60/50	205/200	205/200
WYMIARY DRZWI – SZER. SKRZYDŁA	H				
STALE (S), ROZMIERANIE (R), LUCHTNE (U), PRZESUWNE (P)	R+U	R+U	R	R	P
KIERUNEK OTWIERANIA L/P	–	–	P	L	P
SZ.	12	2	2	4	1
ILUŚĆ	12	2	2	4	1
UWAGI:					

UWAGA: OKNA I DRZWI ZEWN. SĄ PRZEDSTAWIONE W WIDOKU OD ZEWNĘTRZ, A ICH WYMIARY PODANO W OBRZYSIE ŚCIAN STANU SUROWEGO  
OSTATECZNE WIELKOŚCI OKIEN I DRZWI ZEWN. DOSTAWCA POWINIEN USTALIĆ PO DOKONANIU OBIARU OTWORÓW STANU SUROWEGO BUDYNKU I PRZEDSTAWIĆ RYSUNKI WYKONAWCZE DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA.  
NINIEJSZE ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM.

[illegible]